

扫描全能王 创建



隐 匿

1. 因检测报告封面外需本公司检测员加盖印鉴并签字, 因此报告封面外
需加盖检测员印章,

2. 非检测员签字, 报告无效, 请客户注意。

3. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,
否则不予受理。

4. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

1. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

2. 本检测报告封面外需加盖检测员印章,

3. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

4. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

5. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

6. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

7. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

8. 本检测报告封面外需加盖检测员印章,

9. 本检测报告封面外需加盖检测员印章, 因此报告封面外需加盖检测员印章,

10. 本检测报告封面外需加盖检测员印章,

单位名称: 四川鼎源环保科技有限公司

单位地址: 四川省成都市武侯区红石堰10号附楼1号

邮政编码: 610008


电话: 028-63990007


电子邮箱: sd@redsun.org.cn



扫描全能王 创建

6#	HJ2004012P061 (1-3)	DA024 电泳烘干强冷 排气筒	15	2020.04.21
7#	HJ2004012P071 (1-3)	DA002 电泳烘干强冷 排气筒 1	15	2020.04.21
8#	HJ2004012P081 (1-3)	DA028 锅炉排气筒	15	2020.04.21
9#	HJ2004012P091 (1-3)	DA029 锅炉排气筒	15	2020.04.21
10#	HJ2004012P101 (1-3)	DA003 电泳烘干排气 筒 2	15	2020.04.21
11#	HJ2004012P111 (1-3)	DA004 电泳烘干风幕 排气筒	15	2020.04.21
12#	HJ2004012P121 (1-3)	DA021 面漆强冷排气 筒	15	2020.04.21





扫描全能王 创建



表 3-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限


样品类别	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
废气	颗粒物	重量法	GB 3095-2012	PM10 采样器	0.001 mg/m ³	mg/m ³
废气	二氧化硫	定电位电解法	GB 3095-2012	二氧化硫分析仪	0.001 mg/m ³	mg/m ³
废气	氮氧化物	定电位电解法	GB 3095-2012	氮氧化物分析仪	0.001 mg/m ³	mg/m ³
废气	一氧化碳	非分散红外法	GB 3095-2012	一氧化碳分析仪	0.001 mg/m ³	mg/m ³
废气	挥发性有机物 (VOCs)	气相色谱法	HJ 38-2017	气相色谱仪 FLM-YQ-HJ016-4	0.001 mg/m ³	mg/m ³
废气	固定污染源排气中颗粒物	定电位电解法	HJ 693-2014	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-3	0.001 mg/m ³	mg/m ³
废气	固定污染源排气中颗粒物	重量法	GB/T 16157-1996	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-3/4	0.001 mg/m ³	mg/m ³

4、检测结果及评价

废水检测结果及评价见表 4-1；有组织废气检测结果及评价见表 4-2。

表 4-1 废水检测结果及评价

检测信息				检测结果			
采样时间	检测项目	检测单位	检测地点	标准限值 (mg/L)	实测浓度 (mg/L)	标准限值 (mg/L)	实测浓度 (mg/L)
2020.04.22	悬浮物	FLM	污水处理站	400	200	400	200
2020.04.22	石油类	FLM	污水处理站	20	10	20	10
2020.04.22	阴离子表面活性剂	FLM	污水处理站	20	10	20	10





04.22	2# DA023 底漆室排 气筒	挥发性有机 物 VOCs (非 甲烷总烃)	排放速率	kg/h	0.006	0.008	0.011	0.008	3.4	达标
			标干流量	m³/h	16491	16135	17099	16575	√	√
			实测浓度	mg/m³	0.42	0.52	0.46	0.47	√	√
			排放浓度	mg/m³	0.42	0.52	0.46	0.47	60	达标
			排放速率	kg/h	0.006	0.008	0.011	0.008	3.4	达标
04.21	3# DA009 面漆烘干 排气筒	挥发性有机 物 VOCs (非 甲烷总烃)	实测浓度	mg/m³	0.66	0.54	0.51	0.57	√	√
			排放浓度	mg/m³	0.66	0.54	0.51	0.57	60	达标
			排放速率	kg/h	0.004	0.003	0.003	0.003	3.4	达标
			标干流量	m³/h	6006	5000	5000	5000	√	√

04.21 面漆烘干

04.22 底漆室排气筒											
04.22	2# DA023	底漆室排气筒	挥发性有机物 VOCs (非甲烷总烃)	排放浓度	mg/m³	0.42	0.52	0.46	0.47	√	√
				排放速率	kg/h	0.006	0.008	0.011	0.008	3.4	达标
				标干流量	m³/h	16491	16135	17099	16575	√	√
				实测浓度	mg/m³	0.66	0.54	0.51	0.57	√	√



FLM/BG-HJ202004012

第 6 页，共 6 页

样品信息					检测结果					
采样日期	污染源名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
04.22	13# DA019 面漆预烘干 强冷排气	挥发性有机 物 VOCs (非	实测浓度	mg/m ³	0.75	0.71	0.59	0.68	\	\
			排放浓度	mg/m ³	0.75	0.71	0.59	0.68	60	达标



04.21	面漆房排气	挥发性有机 物 VOCs (非	排放浓度	mg/m	0.46	0.44	0.68	0.53	60	达标
-------	-------	--------------------	------	------	------	------	------	------	----	----



扫描全能王 创建